



Options, Accessoires et Consommables

Ref. : 042060

LE CHOIX DU BÉTON

pour tous les produits Béton du classeur, présents et à venir.



n° 1 graville mail forte fin à très coarse



n° 2 graville mail Double fin à fine



n° 3 petit graville mail fine Double fin à fine



n° 4 surface lisse abstrait



n° 7 surface lisse lisse



n° 8 surface au fibre discret

LES OPTIONS DE SCÈLEMENTS :

selon la norme NF P 99-630, tous nos mobiliers aspirés "S", en tête de page, doivent être scellés, (dans ce cas un dispositif est fourni avec chaque article) ; les autres, repérés "P", sont auto-stables et n'ont pas besoin d'être scellés pour un usage normal.

Cependant, pour d'autres raisons, ils peuvent l'être, soit avec un dispositif à l'initiative de l'installateur, soit suivant nos suggestions et dispositifs décrits ci-après et disponibles en options :

- les tiges filées queue de carpe en acier zingué Ø 10 x 250

- 4 tiges avec 2 rondelles 2 écrous pour "Tarmac", "Alurol", "Tébalux"...



ref. 040120



ref. 040570

- 2 tiges avec 2 rondelles 2 écrous pour "Tarmac", les bases pieds béton...

- 4 tiges complètes, 4 platines, 4 vis TFC6 pour tables bases "Jus" et "Trompeur"...



ref. 020600

- le béton sera utilisé lorsque le sol porteur n'est pas un matériau dur (par ex. : terre gravillonnée, pelouse...).

mélange béton prêt à l'emploi
sur site 30 l
nettoyer



Prêt à l'usage sur palette
de 20 x 20 x profond. 20 cm.
(quelques parties peuvent proposer
pourrait être ajoutées au béton).

- les scellements et collages chimiques (epoxy 100 % - agissant SOCOYTEC n° MX0434) : peuvent se réaliser entre tous matériaux durs et sains avec une très grande efficacité - avantages : facilité et rapidité.

1 cartouche 400 ml
4 vis de scellement
1 platine professionnelle



ref. 010200

1 cartouche 400 ml
4 vis de scellement



ref. 010201

1 cartouche (200 ml résine epoxy + 200 ml durcisseur)
scellés à 4 vis tiges queue de carpe niveau professionnel de inox,
(pour un max Ø 20, profond. 150 à 200 mm),
ou collés sur 4 bases type "Charriage" ou 4 cordons "Alurol"
ou 3 "Candide béton" ou 2 bases-pieds "Candy foot"...

www.lecapucin.fr - E-mail : info@lecapucin.fr

SODIFREX - LE CAPUCIN - 86310 LA BUSSIERE - Tél : 05 49 48 53 72 / 17 44 - Fax : 05 49 48 18 19

S.A.S. au Capital de 76 250 € - R.C.S. de La Roche-sur-Yon 485 333 334 - SIREN 485 333 334 - N° TVA : FR 55 48 53 146 148