



« VOSGES »

- . banc pieds fonte, lames bois
- . agréé NF (robustesse et stabilité)
- . à sceller ("S")



**LE MODÈLE LE PLUS VENDU
S'ADAPTE A TOUS LES ENVIRONNEMENTS**

LA QUALITÉ :

- . une belle fonte de 1ère coulée,
- . des bois sélectionnés, de bonne qualité,
- . boulonnerie adaptée suivant essence des bois :
 - en acier zingué pour les bois résineux,
 - en acier inoxydable pour l'exotique.



LA SÉCURITÉ :

- . banc agréé NF P 99-610 (robustesse et stabilité),
- . pas d'angles vifs, toutes les lames sont chanfreinées,
- . protection des extrémités de boulons en saillie à l'arrière du dossier,
- . scellement efficace (boulons "queue de carpe" fournis).

LE CHOIX :

QUATRE VERSIONS "STANDARD"
ET UNE CINQUIÈME EN "EXTRA" (coloris au choix)
. version résineux "naturel de traitement",
. version résineux lasuré acajou doré,
. version exotique "naturel",
. version exotique lasuré acajou doré,
. version "extra" (coloris au choix).
DEUX LONGUEURS (1,50 m ou 2,00 m) ou autres longueurs sur demande en "extra".



Un stock permanent et important permet des expéditions sous 24 Heures.

www.lecapucin.fr - E.mail : info@lecapucin.fr

SODIFREX LE CAPUCIN - 86310 LA BUSSIERE - Tél. : 05 49 48 03 72 / 17 44 - Fax : 05 49 48 18 19
S.A.S. au Capital de 76 225 € - RC Poitiers B 301 640 348 00035 - APE 514 SE - N° ident. TVA : FR 05 301 640 348

« VOSGES »

Quelques détails techniques



LES PIEDS en fonte grise de 1^{ère} coulée, à la "peau" fine, sont poudrés avec des poudres agréées "Qualicoat" et "GSB", 100 % polyester cuisant à 210°/220°, assurant ainsi en extérieur, une protection maximale. Couleur standard brun RAL 8022, ou autre couleur, en option, sur demande.



LES BOIS EXOTIQUES, de différentes provenances, mais toujours de qualité supérieure (moabi, garapa, sipo, iroko...) sont séchés naturellement sur notre parc, puis soigneusement rabotés. Les soins apportés à cette opération assurent une très belle finition avant lasurage coloris standard ou coloris au choix en option (lasuré ou laqué).

LES BOIS RÉSINEUX sont traités en autoclave sous forte pression, en station référencée par le Centre Technique du Bois et sont labellisés CTB.BOIS + (classe 3 pour les bois hors contact avec le sol). Ces bois peuvent rester tel quel, c'est la version "naturel de traitement", ou peuvent être lasurés en coloris standard ou coloris au choix en option.



1 banc Vosges emballé

L'EMBALLAGE - LES COLIS : chaque banc est livré en 2 colis : les pieds avec "la quincaillerie", dans un carton type CA double cannelure et le jeu de lames dans une "boîte cloche" double cannelure, assurant ainsi la meilleure sécurité durant les manutentions et le transport.



L'ASSEMBLAGE : simple, 30 minutes hors scellement suivant notice accompagnant "la quincaillerie". **Les outils :** un petit maillet bois ou caoutchouc et une clé à pipe de 13 ou une clé plate. Pour la fixation des tiges de scellement : une clé à pipe et une clé plate de 17.

LE CHOIX :

RÉFÉRENCES	PIEDS		LAMES BOIS				POIDS BRUT	
	Matière	Couleur	Qualité, aspect, couleur		Section en mm	Longueur en cm		
					assise	dossier		
010010	FONTE	BRUN ral 8022	résineux naturel de traitement	(RNT)	27 X 140	27 X 140	150	28
010011	FONTE	BRUN ral 8022	résineux lasuré acajou doré	(RAD)	27 X 140	27 X 140	150	28
010012	FONTE	BRUN ral 8022	exotique naturel	(EN)	29 X 140	29 X 140	150	41
010013	FONTE	BRUN ral 8022	exotique lasuré acajou doré	(EAD)	29 X 140	29 X 140	150	41
010014	FONTE	RAL au choix	résineux lasuré au choix	(RLX)	27 X 140	27 X 140	150	28
010015	FONTE	RAL au choix	exotique lasuré ou laqué au choix	(ELX)	29 X 140	29 X 140	150	41
010020	FONTE	BRUN ral 8022	résineux naturel de traitement	(RNT)	34 X 140	34 X 140	200	38
010021	FONTE	BRUN ral 8022	résineux lasuré acajou doré	(RAD)	34 X 140	34 X 140	200	38
010022	FONTE	BRUN ral 8022	exotique naturel	(EN)	36 X 140	36 X 140	200	55
010023	FONTE	BRUN ral 8022	exotique lasuré acajou doré	(EAD)	36 X 140	36 X 140	200	55
010024	FONTE	RAL au choix	résineux lasuré au choix	(RLX)	34 X 140	34 X 140	200	38
010025	FONTE	RAL au choix	exotique lasuré ou laqué au choix	(ELX)	36 X 140	36 X 140	200	55
voir fiche 042060		options, accessoires, consommables ...						